

Pittura Calcarica PER USO INTERNO

Rev. N° 2 del 22_04_2024

Descrizione generale

È una pittura a base di calce, per il tinteggio o velatura di grassello di calce per interni. Il prodotto ha un'ottima permeabilità al vapore, un'ottima coibenza termica e un'ottima resistenza al gelo e ai fattori inquinanti. Si presenta in stato liquido di colore bianco e può essere colorata con l'ausilio di ossidi minerali. Il suo utilizzo va a completare il ciclo applicativo del prodotto **NOVOMUR**.

Fornitura e resa

Secchio da 24 Kg./14 Lt. Resa: 1Kg / 6 mq; resa confezione 144 mq con una mano; 72 mq con due mani.

Modalità di impiego

Mantecare il prodotto con frusta elettrica. La pittura deve essere diluita con il 10% di acqua; è di colore bianco e può essere colorata con l'ausilio di ossidi minerali.

Preparazione del fondo

Nel caso di ristrutturazioni eliminare eventuali tinteggi già presenti sulla muratura, soprattutto se in cattivo stato, tanto più se lavabili o sintetici. In caso di tinteggiature esistenti lavabili, asportare completamente e successivamente eseguire una prima mano di Fissativo AFON CASA, se il supporto ne necessita. Asportare e/o trattare eventuali macchie di muffa se presenti.

Lavorazione

La pittura in secchi da 24 Kg ha una resa di circa mq. 144 e si consiglia la posa con due mani. Miscelare, con frusta elettrica, il contenuto nel secchio diluendo il prodotto con il 10% di acqua. Applicare a rullo o a pennello, a due mani incrociate.

Avvertenze

Adatto per:

- Rifiniture a calce.

Non adatto per:

- Tinteggi già esistenti lavabili;
- Rifiniture a base di gesso;
- Fondi verniciati in presenza di fuoriuscita di sali minerali.

Non sovrapporre prodotti lavabili, a base di resine o a base di gesso, in quanto andrebbero ad eliminare e neutralizzare tutti i vantaggi di una rifinitura di calce aerea, dando luogo nel tempo ad effetti spiacevoli sia sotto il profilo tecnico che estetico

Conservazione

12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità.