

## FISSATIVO



Rev. 2 del 05/05/2025

### Descrizione generale

**FISSATIVO AFON CASA**, all'acqua, altamente traspirante e non filmante, da applicare su superfici murarie già intonacate e pitturate, in particolare su supporti a base gesso, su superfici che presentano pitture che tendono a sfarinare, su nuovi intonaci e per la preparazione dei supporti per la posa di **AFONTERMO IL NANOCAPPOTTO**.

### Fornitura

Flaconi da 0.5 lt – 1lt – 5lt

### Preparazione del fondo

Il supporto deve essere asciutto, libero da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse.

### Modalità di impiego

Posare il prodotto diluito, pennello e/o rullo.

### Lavorazione

Diluire il fissativo con acqua (1lt ogni 2 lt di acqua) e applicare a pennello o rullo sulle superfici da trattare e comunque su supporti asciutti.

### Avvertenze e modalità di impasto

- Evitare l'applicazione a temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C e con umidità relativa superiore al 75%.
- Evitare l'applicazione su superfici esposte al sole e in presenza di forte vento.
- Applicare solo su supporti stagionati e asciutti.
- Evitare l'applicazione in presenza di umidità di risalita.
- Utilizzare il fissativo nello stato originale senza aggiunte di materiali estranei, fatta eccezione, per la diluizione con acqua.
- **Evitare assolutamente l'applicazione su qualsiasi supporto differente dalla superficie muraria.**
- In sede di applicazione del prodotto è **raccomandata la protezione di pavimenti, piastrelle, finestre, vetri, ringhiere ecc.**, con teli o altra tipologia di copertura.

## Conservazione

Teme il gelo. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 12 mesi.

## Dati tecnici

Proprietà	Min	Max	Valore
Densità Bè	34,5	36	35,1
Secco %	33,2	34,7	34,08
SiO <sub>2</sub> %	23	24,9	23,57
K <sub>2</sub> O %	9,9	10,9	10,51
Rapporto Ponderale	2,1	2,35	2,24
Rapporto Molare	3,28	3,68	3,50
Viscosità a 20 ° c (cps)	50	120	100
Peso Specifico g/cm <sup>3</sup>	1,31	1,335	1,321
Aspetto		0,1	
Non combustibile al fuoco	11,5	14	

## Voce di capitolato

Fornitura di fissativo all'acqua, interno o esterno, altamente traspirante e non filmante AFON CASA, per la preparazione delle superfici da trattare con **AFONTERMO IL NANOCAPPOTTO** o pitture in genere, previa pulizia completa dei supporti e con diluizione e modalità di applicazione, come da scheda tecnica.