

Ficha técnica



THERMOPITTURA Pintura térmica para interiores



Rev. 3 - 04_06_25

Descripción general

Es una pintura térmica reflectante, altamente transpirable, que se aplica como acabado final del ciclo **AFONTERMO IL NANOCAPPOTTO**. Está compuesta por pigmentos resistentes a la luz, áridos térmicos, resinas secantes y agua. Su aspecto es de color blanco cremoso tipo yogur y su viscosidad es tixotrópica.

Propiedades destacadas: excelente permeabilidad al vapor, buen aislamiento térmico y una óptima resistencia a las heladas.
Nota: puede colorearse únicamente con óxidos minerales en tonalidades claras.

Garantía

Además de la garantía legal, el producto está cubierto por una póliza de Responsabilidad Civil por Productos (RC Prodotti) con una compañía aseguradora italiana de primer nivel.

Formato y rendimiento

Bote de 14 litros.
Rendimiento: 45 m² por envase (una mano).

Preparación del fondo

En caso de reformas, eliminar las pinturas anteriores existentes en mal estado, sobre todo si son lavables o sintéticas. Si la pared tiene pinturas lavables, eliminarlas completamente y aplicar una primera mano de **fijador al agua no filmógeno y transpirable AFON CASA**, si el soporte lo requiere. Antes de su aplicación, las paredes deben estar limpias, secas y libres de moho. En caso de presencia de moho, eliminarlo completamente.

Aplicación

Dilución: hasta un máximo del 10% con agua. Mezclar con batidora eléctrica y aplicar con rodillo o brocha. La naturaleza tixotrópica del producto permite aplicarlo en una sola mano, siempre que se distribuya uniformemente con el mismo rodillo o brocha. Para versiones coloradas: se recomienda aplicarlo en dos manos.

Conservación

Conservar en lugares cerrados y protegidos de la luz solar.